Produktinformatie
Top Tec 4110 5W-40

PI 16/11/12/2026

Beschrijving
Hightech lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Voorkomt storende afzettingen, zorgt voor veilige smering, maximale bescherming en de beste prestaties. Maakt de snelle oliecirculatie van motor en turbocompressor mogelijk.



Eigenschappen
- uitstekende smeringsveiligheid
- snelle oliecirculatie
- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- voorkomt vorming van afzettingen
- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale verouderingsstabiliteit
- getest voor turbo en katalysator

Specificaties / Goedkeuringen
ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.31 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C40 • VW 511 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
GM dexos2 • GWM • HAVAL • MB 226.5 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	70 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	13 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	190 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592

Technische gegevens

Totaal basisch getal	7,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Voor benzine- en dieselmotoren met en zonder benzine-roetfilters (OPF) of diesel-roetfilters (DPF) die voldoen aan de Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-emissienormen. Ook bij inbouw achteraf. Getest voor katalysator en turbo.

Gebruik
Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nehmen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21478 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	21479 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	21480 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Zwarte plaat vat	21481 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	21482 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com