Información del producto

PI 37/11/12/2026

Limpiador del sistema de motor diésel



Descripción

Combinación de aditivos con elevada proporción de aditivos limpiadores, protectores anticorrosión y de efecto lubricante. Elimina depósitos perjudiciales de los componentes de alta precisión (como los inyectores y la bomba de alta presión) y garantiza un funcionamiento perfecto. Además, protege los componentes caros del sistema de inyección con mejoradores de lubricación e inhibidores de corrosión. Recupera la potencia original del motor.

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Propiedades

- evita la formación de incrustaciones
- elimina incrustaciones en todo el sistema de combustible
- para todos los motores diésel, incluso sistema common rail y unidad de inyección
- protege los componentes del sistema de inyección contra el desgaste
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores

Datos técnicos

Base	additive, carrier fluid
Color / Aspecto	light brown, clear
Densidad a 15 °C	0,869 g/cm³
Punto de combustión	63 °C
Viscosidad a 40 °C	< 7,0 mm²/s
Olor	characteristic
Forma	liquid

Campos de aplicación

Indicado para el uso en talleres en todos los motores diésel, incluyendo los motores con Common Rail e inyección de alta presión bomba-inyector, así como en vehículos con y sin filtro de partículas diésel.

Aplicación

Se puede añadir al combustible en cualquier momento. Como medida preventiva, se puede añadir un bote cada 2.000 km o para uso correctivo. La mezcla se efectúa por sí sola. 300 ml son suficientes para 75 l de combustible como máximo.
Recomendación: Adición al combustible diésel para la inspección u otros trabajos de mantenimiento en el sistema de combustible.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	21491
	DE-EN

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com