# Information produit

PI 33/11/26/2026

## Nettoyant du système moteur essence




### Description

Allie la technologie d'additifs moderne et une part élevée de substances nettoyantes et anticorrosion. Élimine les dépôts particulièrement critiques qui se forment dans les systèmes à injection directe. Réduit les risques d'endommager le moteur et protège le système d'alimentation en carburant contre la corrosion. Garantit la puissance initiale du moteur.

### Propriétés

- compatible avec catalyseur
- élimine les dépôts dans l'ensemble du système d'alimentation en carburant
- empêche la corrosion dans le système de carburant
- assure une formation optimale du mélange
- garde les injecteurs propres

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé | 60 mois |
| Couleur/aspect | yellow, clear |
| Odeur | aromatic odor |
| Densité à 15 °C | 0,816 g/ml |
| Point d'inflammation | >63 °C |

### Champs d´application

Convient à tous les systèmes d'injection essence avec ou sans turbo, en particulier aux systèmes d'injection directe. À verser directement dans le réservoir de carburant. Le contenu suffit pour traiter jusqu'à 75 l de carburant.

### Utilisation

Peut être ajoutée au carburant à tout moment. À titre préventif une dose tous les 2 000 km ou à titre curatif. Le mélange s'effectue tout seul. 300 ml traitent jusqu'à 75 l de carburant. **Recommandation :** ajouter à l'essence lors des révisions ou d'autres travaux de maintenance sur le système de carburant.

### Conditionnements disponibles

| | |
|---|---|
| 300 ml Boîte métallique | 21492<br>DE-EN |

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com