Informações sobre o produto

PI 32/11/05/2026

Limpador do sistema do motor gasolina



Descrição

Combina a moderna tecnologia de aditivos com uma elevada percentagem de aditivos de limpeza e de proteção contra a corrosão. Remove também os depósitos mais encrustados que surgem nos sistemas de injeção direta. Reduz o risco de avarias no motor e protege todo o sistema de combustível contra a corrosão. Garante a potência original do motor.

Características

- testado para catalisadores
- remove sedimentações de todo o sistema de combustível
- impede a corrosão no sistema de combustível
- garante uma mistura óptima
- mantém os injectores limpos

Dados técnicos

Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses
Côr / aspecto	yellow, clear
Odor	aromatic odor
Densidade a 15°C	0,816 g/ml
Ponto de inflamação	>63 °C

Campos de utilização

Adequado para todos os sistemas de injecção de gasolina com e sem turbocompressor, especialmente em sistemas de injecção directa. Adicionar directamente no depósito de combustível. Suficiente para até 75 l de combustível.

Utilização

Pode ser adicionado ao combustível a qualquer momento. Preventivamente uma lata a cada 2000 km ou para solucionar problemas. A mistura ocorre por acção própria. 300 ml são suficientes para até 75 l de combustível. **Recomendação:** Adição à gasolina durante a inspecção ou outro tipo de trabalhos de manutenção no sistema de combustível.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	21492
	DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com