

Описание

Используется для высококонцентрированной очистки топливной системы и инжекторов. Облегчает пуск двигателя и обеспечивает его более плавный ход. Защищает всю топливную систему от коррозии и улучшает смазочные свойства топлива. Для улучшения распыления топлива благодаря чистым форсункам. Это снижает расход топлива, обеспечивает более полное сгорание и снижает риск повреждений.

Свойства

- очищает топливную систему
- отличная защита от коррозии
- гарантирует низкое потребление топлива
- уничтожает вибрацию дюз
- гарантирует оптимальное сгорание
- снижает отложения
- повышает цетановое число

Технические данные

База	additives dissolved in carrier fluid
Плотность при 15°C	0,82 г/см³
Цвет / внешний вид	yellowish, clear
Температура вспышки	63 °C
Класс VbF	A III
Температура застывания	-35 °C
Запах	characteristic
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с

Сфера применения

Подходит для всех дизельных двигателей. Использовать при замене топливного фильтра дизельного двигателя. Требуемое количество: 1 л

Применение

При замене топливного фильтра дизельного двигателя залить в специально предусмотренный корпус фильтра, чтобы фильтр оставался полным, обеспечить мгновенный повторный запуск двигателя и не допустить образования воздушных пузырьков в топливной системе. Остаток присадки залить в бак. Благодаря использованию присадки можно предотвратить контакт с потенциально канцерогенным дизельным топливом.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

