

Top Tec 6400 0W-20

Описание

Моторное масло премиум-класса с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Соответствует требованиям, обусловленным разработкой все более компактных и мощных двигателей в целях повышения эффективности транспортных средств и снижения выбросов. Разработано специально для требований Renault. Обеспечивает оптимальную смазку, великолепную стабильность масляной пленки и минимальный износ даже при экстремальных нагрузках. Наилучшим образом подходит для двигателей со стартстопной системой. Обеспечивает максимальную производительность.

Свойства

- превосходная устойчивость к старению
- отличное очистительное действие
- Сокращает время запуска
- снижает трение и износ
- превосходное поведение при холодном старте
- отличная защита от износа

Спецификации / допуски

ACEA C5 • Renault RN 17 FE

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	0W-20 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	39,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	8,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	185 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 2,6 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,0 % CEC-L-10-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	8,8 мг KOH/г DIN ISO 3771



Технические данные

Сульфатная зола	0,8 % DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	3 DIN ISO 2049

Сфера применения

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с технологией Common-Rail (общая напорная магистраль). Особенно подходит для автомобилей, работающих на газе (сжатый природный газ/сжиженный нефтяной газ), и автомобилей с сажевым фильтром (DPF), в том числе после дооборудования. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Не обладает обратной совместимостью.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21584 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 л пластиковая канистра	21585 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 л пластиковая канистра	21586 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 л бочка из черной пластины	21587 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	21588 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщатель-

ных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.