Πληροφορία προϊόντος
Top Tec 4210 0W-30

PI 23/02/01/2024



Περιγραφή
Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων υψηλής τεχνολογίας βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Εξασφαλίζει μέγιστες επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και βέλτιστη λίπανση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Μειώνει την τριβή μεταξύ των κινητών εξαρτημάτων του κινητήρα και ελαχιστοποιεί τη φθορά. Το χαμηλό ποσοστό συστατικών που δημιουργούν τέφρα εξασφαλίζει μέγιστη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων.

Ιδιότητες
- ελαχιστοποιεί την τριβή
- κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- ελεγμένο σε φίλτρο σωματιδίων και καταλύτες
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
ACEA C3 • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές
API SN •

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία ιξώδους SAE	0W-30 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	60,0 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	11,9 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
HTHS στους 150°C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Δείκτης ιξώδους	200 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-48 °C DIN ISO 3016

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για οχήματα βενζίνης και Diesel επίσης με φίλτρο σωματιδίων. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για οχήματα Audi, Porsche και του ομίλου Volkswagen, τα οποία σύμφωνα με τη στρατηγική λαδιών κινητήρα 2020/2021 σε διάφορα μοντέλα παγκοσμίως απαιτούν λιπαντικό αυτής της προδιαγραφής και αυτού του ιξώδους.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	21604 D-BOOKLET
5 l κάνιστρο πλαστικό	21605 D-BOOKLET
20 l κάνιστρο πλαστικό	21606 D-BOOKLET
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21607 D-GB
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21608 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com