Information produit
Top Tec 4210 0W-30

PI 32/09/15/2026

Description
Huile moteur antrifiction haut de gamme à base de technologie de synthèse. Garantit une performance maximale et un graissage optimal dans toutes les conditions d'utilisation. Réduit la friction entre les pièces de moteur mobiles et minimise l'usure. La faible part de substances formatrices de suie se traduit par une durée de vie maximale des filtres à particule.



Propriétés
- excellentes propriétés haute pression et de protection anti-usure
- excellente propreté du moteur
- minimise le frottement
- lubrification optimale dans toutes les conditions de service
- alimentation en huile rapide à basses températures
- augmente la durée de vie
- compatible avec filtre à particules et catalyseur
- compatible avec turbocompresseur

Spécifications / Agréments
ACEA C3 • BMW Longlife-04 • BMW Longlife-19FE • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
API SN • Iveco 18-1811 SC1 LV 21

Données techniques

Classe de viscosité SAE	0W-30 SAE J300
Densité à 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	60,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	11,9 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
HTHS à 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Indice de viscosité	200 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592

Données techniques

Perte par évaporation (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
Indice de base total	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,8 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Champs d´application
Pour les véhicules à moteur essence et diesel, aussi pour les véhicules équipés d'un filtre à particules. Spécialement conçu pour des véhicules d'Audi, Porsche et du groupe VW, qui, selon la stratégie d'huile moteur 2020/2021, nécessitent un lubrifiant de cette spécification et de cette viscosité dans différents modèles à travers le monde.

Utilisation
Respecter les spécifications et prescriptions des constructeurs de moteurs ou de groupes ! L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	21604 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidon plastique	21605 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidon plastique	21606 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	21963 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	23127 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Information produit

Top Tec 4210 0W-30

PI 32/09/15/2026

Conditionnements disponibles

60 l Baril de plaque noire	21607 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	21608 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com