

Beschrijving

Hightech-lichtloopolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en optimale smering onder alle bedrijfsomstandigheden. Vermindert wrijving tussen bewegende motoronderdelen en minimaliseert de slijtage. Het lage aandeel asvormende ingrediënten zorgt ervoor dat het roetfilter een lange levensduur heeft.

Eigenschappen

- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- houdt de motor in hoge mate schoon
- minimaliseert de wrijving
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- verhoogt de levensduur
- getest op roetfilter en katalysator
- getest voor turbo

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • BMW Longlife-19FE • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

API SN • Iveco 18-1811 SC1 LV 21

Technische gegevens

viscositeitsklasse SAE	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	60,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	11,9 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Viscositeitsindex	200 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592



Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
Totaal basisch getal	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor benzine- en diesellootvoertuigen ook met roetfilter. Speciaal ontwikkeld voor voertuigen van Audi, Porsche en de Volkswagen Group die, volgens de motoroliestrategie 2020/2021, in verschillende modellen wereldwijd een smeermiddel van deze specificatie en viscositeit voorschrijven.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21604 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	21605 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	21606 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	21963 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Zwarte plaat vat	21607 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Top Tec 4210 0W-30

Verpakking

205 l Zwarte 21608
plaat vat DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.