

Top Tec 4210 0W-30

Descrição

Óleo para motores anti-fricção Hightech baseado em tecnologia sintética. Assegura o máximo desempenho e a lubrificação perfeita em todas as condições de funcionamento. Reduz o atrito entre os componentes móveis do motor e reduz o desgaste. A percentagem reduzida de substâncias com cinza proporciona o tempo de vida útil máximo do filtro de partículas.

Características

- excelentes propriedades de protecção contra pressões elevadas e desgaste
- limpeza óptima do motor
- reduz o atrito
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- aumenta o tempo de vida útil
- testado para filtros de partículas e catalisadores
- testado para turbos

Especificações / Autorizações

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • BMW Longlife-19FE • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

API SN • Iveco 18-1811 SC1 LV 21

Dados técnicos

Classe de viscosidade SAE	0W-30 SAE J300
Densidade a 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	60,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	11,9 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidade a -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
HTHS a 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Índice de viscosidade	200 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	220 °C DIN ISO 2592



Dados técnicos

Perda por volatilização (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
Índice de base total	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Para veículos a gasolina e diesel, também com filtro de partículas diesel. Desenvolvido especialmente para veículos das marcas Audi, Porsche e do grupo Volkswagen que, segundo a Estratégia de óleos para motores de 2020/2021, prescrevem a utilização de um lubrificante com esta especificação e viscosidade em diferentes modelos a nível mundial.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo! Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21604 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan plástico	21605 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan plástico	21606 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	21963 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Barril de placa preta	21607 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Informações sobre o produto

PI 32/09/16/2026



Top Tec 4210 0W-30

Embalagens disponíveis

205 l Barril de 21608
placa preta DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.