Información del producto
Estabilizante para gasolina

PI 33/10/13/2026



Descripción
Moderna combinación de aditivos sin cenizas con propiedades de conservación y protección de materiales. Su fórmula se basa en los más modernos avances técnicos en materia de aditivos y combustibles.

Propiedades
- probado en catalizadores
- con efecto de larga duración
- de fácil uso
- rentabilidad gracias a la exacta dosificación
- protege el combustible de la oxidación y el envejecimiento

Datos técnicos

Base	additive mixture in carrier liquid
Color / Aspecto	blue
Olor	characteristic
Forma	liquid
Densidad a 15 °C	0,822 g/cm³
Clase de peligrosidad según VbF (reglamentación sobre líquidos inflamables)	A III
Punto de combustión	>61 °C
Viscosidad a 40 °C	<7 mm²/s

Campos de aplicación
Añadir al combustible en todos los motores de gasolina de 2 y 4 tiempos. Para la puesta fuera de servicio y conservación de motocicletas, vehículos clásicos, útiles de jardinería provistos de motor y vehículos propulsados a gas.

Aplicación
Verter una cantidad adecuada al depósito de combustible y dejar el motor en marcha durante unos 10 minutos antes de la puesta fuera de servicio definitiva.

Envases disponibles

250 ml Botella dosificadora de plástico	21646 EN-ES-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com