

Fuel Protect Diesel

Descrizione

Combinazione di additivi privi di cenere in grado di disperdere l'acqua nel serbatoio consentendone l'eliminazione dal serbatoio stesso. Previene la formazione di emulsioni di acqua-carburante. Protegge con efficacia gli impianti carburante contaminati da corrosione, riduce la formazione di depositi negli impianti carburante e migliora la lubrificazione delle pompe di alta pressione.

Caratteristiche

- eccellente protezione dalla corrosione
- disperde l'acqua nel carburante
- mantiene pulito l'impianto del carburante
- impedisce le conseguenze negative dell'acqua nel serbatoio del carburante
- impedisce la formazione di morchia
- buona lubrificabilità

Dati Tecnici

Base	additives, special carrier fluid
Colore/aspetto	light yellow, clear
Densità a 15 °C	0,8215 g/ml
Indice di rifrazione a 20 °C	1,434
Forma	liquid
Viscosità a 40 °C	<7 mm ² /s
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Adatto a tutti i motori diesel, in particolare se vengono usati carburanti minimamente contaminati con acqua. Previene i problemi di corrosione nell'impianto carburante e anomalie di funzionamento. Adatto per diesel HVO e XTL.

Utilizzo

Aggiungere al carburante a ogni rifornimento. Il contenuto della lattina (300 ml) è sufficiente per 60 l di carburante.

Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 21649
EL-EN-IT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

