Produktinformatie
Top Tec 6610 0W-20

PI 27/10/27/2026

Beschrijving

Premium-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt zelfs onder extreme belasting voor een optimale smering, een uitstekende stabiliteit van de smeerfilm, minimale slijtage en zo min mogelijk afzettingen. Uitstekend geschikt voor motoren met start-stopsysteem. Zorgt voor maximale prestaties.



Eigenschappen

- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale verouderingsstabiliteit
- getest voor turbo en katalysator
- hoge smeerveiligheid
- hoge afschuifstabiliteit
- voortreffelijke slijtagebescherming
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- soepel lopende motor
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- lange levensduur motor

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C5 • API SQ • Ford WSS-M2C 952-A1 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006 • MB-Approval 229.71 • Opel OV 040 1547 - A20

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

GM dexos D

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-20 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	39 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	185 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	⩾ 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016

Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	11 % CEC-L-10-A-93
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	9,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	⩽ 0,8 % DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor benzine- en dieselvoertuigen. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van Ford, Jaguar / Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, GM en andere fabrikanten.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nehmen! Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21660 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan kunststof	21661 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	21662 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	21663 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Zwarte plaat vat	21664 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Produktinformatie

Top Tec 6610 0W-20

PI 27/10/27/2026

Verpakking

205 l Zwarte plaat vat	21666 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com