Informazioni sul prodotto
Motorbike Oil Additive

PI 36/10/02/2026



Descrizione
Protezione dall'usura del motore a base di bisolfuro di molibdeno (MoS2) con una riduzione dell'usura scientificamente dimostrata fino al 50%. Prolunga la vita del motore. Garantisce un funzionamento del motore più fluido e rotondo e riduce i malfunzionamenti. Testato per catalizzatore.

Caratteristiche
- testato per catalizzatori
- alta economicità
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- facile funzionamento del motore
- filtrabile con filtri micrometrici
- riduce l'usura di rodaggio e di esercizio
- assolutamente filtrabile
- adatto per frizioni in bagno d'olio

Dati Tecnici

Base	MoS2 mineral oil
Colore/aspetto	black
Densità a 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Finezza delle particelle di MoS2	0,3 µm
Viscosità a 40 °C	95 mm²/s
Punto di infiammabilità	201 °C

Settori di utilizzo
Per tutti i motori a 4 e 2 tempi con lubrificazione separata e a miscela. Impiegabile anche per frizioni in bagno d'olio a più dischi.

Utilizzo

Dosaggio consigliato a ogni cambio d'olio o, per motori a 2 tempi, a ogni rifornimento di carburante.
Motori a 4 tempi: 30 ml per litro di olio motore o con frizione in bagno d'olio 20 ml.
Motori a 2 tempi

-con lubrificazione separata: 20 ml per ogni litro d'olio 2 tempi

-con lubrificazione a miscela: 10 ml per 10 l di miscela.

Contenuto delle confezione

125 ml Barattolo lamiera	1580 DE-EN-ES-IT-PT
125 ml Barattolo lamiera	21668 DE-FR-IT-NL

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com