Produktinformation
Glanztrockner

PI 6/09/21/2026



Beschreibung
Reißt den Wasserfilm schnell sowie großflächig auf und unterstützt so das Trocknungsgebläse effektiv. Ermöglicht beste Trocknungsergebnisse bei allen Wasserhärten. Frostunempfindlich bis 0 °C. VDA-Klasse A und Klasse B-konform.

Technische Daten

Farbe/Aussehen	blau
Geruch	charakteristisch
pH-Wert	ca. 4
Dichte	ca. 0,99 g/ml
Frostunempfindlichkeit	bis zu ± 0 °C

Einsatzgebiet
Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen sowie über manuelle Dosierung in Sprühgeräten.

Anwendung
Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 10-15 ml pro Fahrzeug. Dosierung bei manueller Anwendung über Sprühgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:1 (Chemie:Wasser).

Erhältliche Gebinde

25 l Kanister Kunststoff	21712 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com