Informações sobre o produto

PI 56/10/23/2026

Motorbike Spray para correntes



Descrição

Lubrificante para correntes 100% sintético, extremamente aderente e resistente à água. Com uma excelente capacidade de aderência e de lubrificação. Especialmente adequado para correntes sujeitas a altas velocidades. Diminui o alongamento da corrente e prolonga o seu tempo de vida útil. Com nova tecnologia de esteres complexos. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Características

- reduzem o atrito e o desgaste
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- excelente aderência
- protecção ideal contra a corrosão
- protecção contra a derrapagem
- impede o alongamento de correntes
- excelentes capacidades de resistência ao frio, ao calor e aos salpicos de água
- capacidade de fluência excelente

Dados técnicos

Base	Synthetic oil, additives
Côr / aspecto	clear, yellowish
Margem de temperaturas de utilização	-30 bis +180 -30 to +180 °C
Odor	characteristic
Forma	liquid, aerosol

Campos de utilização

Primeira lubrificação e lubrificação de manutenção de correntes de transmissão de força. Especialmente adequado para condições com pó, sujidade e corrosão. Para correntes sujeitas e grandes cargas e grandes velocidades com ou sem anéis em O/X.

Utilização

Antes da aplicação, recomendamos , a limpeza da corrente com o produto de limpeza para correntes e travões Motorbike (Art. n.° 1602). Em seguida, pulverizar a corrente com o Motorbike Chain Lube. Após a evaporação do solvente, o agente de lubrificação obtém a sua consistência e aderência definitivas.

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	21714
	DE-EN-ES-PT

A nossa informação baseia-se em estudos

cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com