Information produit

PI 8/03/17/2023

Motorbike Molygen 4T 5W-30 Scooter

Description

Huile moteur haute performance à base de technologie de synthèse. Avec une formule innovante et l'atout de l'additif spécial Molygen. Assure une protection et une préservation optimales du moteur ainsi qu'une lubrification parfaite et une performance maximale dans toutes les conditions de fonctionnement. Empêche des dépôts, réduit les pertes par frottement dans le moteur et diminue considérablement l'usure. Ces caractéristiques allongent la durée de vie du moteur et réduisent la consommation. Compatible avec catalyseur.

Propriétés

- excellente protection anti-usure
- lubrification optimale dans toutes les conditions de service
- assure une puissance maximale du moteur
- assure une moindre consommation d'huile
- stabilité au vieillissement optimale
- excellente propreté du moteur
- compatible avec catalyseur

Spécifications / Agréments

API SN PLUS

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises

JASO MB

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	5W-30 SAE J300
Densité à 15 °C	0,850 DIN 51757
Viscosité à 40 °C	64,0 ASTM D7042-04
Viscosité à 100 °C	11,0 ASTM D7042-04
Indice de viscosité	165 DIN ISO 2909
Viscosity at -30 °C (CCS)	<= 6600 ASTM D5293
Point d'écoulement	-36 DIN ISO 3016
Point d'inflammation	230 DIN ISO 2592
Perte par évaporation (Noack)	12,0 ASTM D5800-08 Method B

Données techniques

Indice de base total	7,0 DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,8 DIN 51575
Couleur/aspect	green, fluorescent

Champs d´application

Pour les moteurs de scooter 4 temps refroidis à l'air ou à l'eau, avec des embrayages à sec, BV automatiques ou Variomatic exigeant un lubrifiant avec ces spécifications. Adapté à des conditions de fonctionnement standard à extrêmes.

Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. L´efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	21718 D-BOOKLET

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com