# Πληροφορία προϊόντος

PI 8/03/17/2023

## Motorbike Molygen 4T 10W-40 Scooter

### Περιγραφή

Λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Με καινοτόμο σύνθεση και το θετικό του ειδικού πρόσθετου Molygen. Εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία και διατήρηση της αξίας του κινητήρα, καθώς και τέλεια λίπανση και μέγιστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Αποτρέπει τις επικαθίσεις, μειώνει τις απώλειες στον κινητήρα από την τριβή και προστατεύει σημαντικά από τη φθορά. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση. Ελεγμένο σε καταλύτες.




### Ιδιότητες

- εξαιρετική προστασία από φθορά
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- φροντίζει για μέγιστη ισχύ του κινητήρα
- εγγυάται χαμηλή κατανάλωση λαδιού
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ελεγμένο σε καταλύτες

### Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API SN PLUS • JASO MB

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα) | 10W-40<br>SAE J300 |
| Πυκνότητα στους 15 °C | 0,865<br>DIN 51757 |
| Ιξώδες στους 40 °C | 92,0<br>ASTM D7042-04 |
| Ιξώδες στους 100 °C | 14,0<br>ASTM D7042-04 |
| Δείκτης ιξώδους | 155<br>DIN ISO 2909 |
| ιξώδες στους -25°C (CCS) | <= 7000<br>ASTM D5293 |
| Σημείο ροής | -33<br>DIN ISO 3016 |
| Σημείο ανάφλεξης | 230<br>DIN ISO 2592 |
| απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack) | 10,0<br>ASTM D5800-08<br>Method B |
| ολικός βαθμός αλκαλικότητας | 7,0<br>DIN ISO 3771 |
| θειική τέφρα | 0,8<br>DIN 51575 |
| Χρώμα / όψη | green, fluorescent |

### Πεδίο χρήσης

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους 4-χρονους κινητήρες Scooter με ξηρό συμπλέκτη, αυτόματο κιβώτιο ή Variomatik που απαιτούν λιπαντικό αυτών των προδιαγραφών. Κατάλληλο σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας.

### Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Υπόδειξη: Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

| | |
|---|---|
| 1 l δοχείο πλαστικό | 21719<br>D-BOOKLET |

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**


LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com