

Motorbike Molygen 4T 10W-40 Scooter



Descripción

Aceite de motor hidrocrackeado (HC) de alto rendimiento. Con fórmula innovadora y el extra del aditivo especial Molygen. Garantiza una protección y conservación óptimas del motor, así como una lubricación perfecta y una potencia máxima en todas las condiciones de funcionamiento. Evita la formación de depósitos, reduce la pérdida de potencia del motor por rozamiento y disminuye considerablemente el desgaste. Ello prolonga la vida útil del motor y reduce el consumo. Probado en catalizadores y en carreras.

Propiedades

- excelente protección contra el desgaste
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- garantiza la máxima potencia del motor
- asegura un menor consumo de aceite
- óptima resistencia al envejecimiento
- excelente limpieza del motor
- probado en catalizadores

Especificaciones / Homologaciones

API SN PLUS • JASO MB

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	10W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,865 DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	92,0 ASTM D7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,0 ASTM D7042-04
Índice de viscosidad	155 DIN ISO 2909
Viscosity at -25 °C (CCS)	<= 7000 ASTM D5293
Punto de fluidez	-33 DIN ISO 3016
Punto de combustión	230 DIN ISO 2592
Pérdida de evaporación (Noack)	10,0 ASTM D5800-08 Method B
Índice de base total	7,0 DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 DIN 51575
Color / Aspecto	green, fluorescent

Campos de aplicación

Para motores de escúteres de 4 tiempos refrigerados por aire y agua con embrague en seco, transmisión automática o Variomatik que requieran un lubricante con estas especificaciones. Apropiado para condiciones normales hasta extremas.

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico 21719
D-BOOKLET

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.