Produktinformation

PI 43/10/27/2026

Anti-Bakterien-Diesel-Additiv



Beschreibung

Biozid mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilze in Dieselkraftstoffen. **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.** Αρ. Έγκρισης ΕΟΦ: XXXX

Eigenschaften

- wirkt in Tanksystemen vorbeugend gegen den Befall mit Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen
- konserviert befallene Tanksysteme
- hält Einspritzdüsen sauber
- verbessert die Schmiereigenschaft
- beugt teure Reparaturen vor

Technische Daten

Basis	Biozid, Detergent, Cetanzahlverbesserer
Farbe/Aussehen	braun, klar
Dichte bei 15 °C	0,8991 g/cm³
Kinematische Viskosität bei 40°C	<7 mm²/s
Flammpunkt	< 63 °C
VbF-Klasse	A III
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	5 Jahre
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig

Einsatzgebiet

Zum vorbeugenden Einsatz in länger stillgelegten oder wenig genutzten Dieselfahrzeugen wie z. B. Baumaschinen, Nfz, Wohnmobilen, Pkw oder in Lagertanks sowie zur Entkeimung bereits kontaminierter Tanksysteme. Nicht zur Verwendung bei HVO-Dieselkraftstoff geeignet.

Anwendung

Dosierung 1:1.000. 25 ml ausreichend für 25 l Dieselkraftstoff. Bei vorbeugendem Einsatz entsprechende Menge vor Tankbefüllung zugeben. Bei starkem Bakterien- und Pilzbefall mit Filterverstopfung Schockdosierung vornehmen (Dosierung 1:200, 125 ml ausreichend für 25 l Dieselkraftstoff).

Erhältliche Gebinde

125 ml Dose Blech	21721 DE
1 l Dose Blech	21317 DE-EL-FR-IT

Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff	21318 DE-EN-ES
60 l Fass Schwarzblech	21319 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com