Information produit

Motorbike 4T 10W-50 Street

PI 17/11/20/2026

Description

Huile moteur haute performance. Assure une performance maximale et protège le moteur dans toutes les conditions de service. Le résultat obtenu est une lubrification optimale, une propreté irréprochable du moteur, d'excellents coefficients de frottement ainsi qu'une usure minimale, de même qu'un embrayage/débrayage et un passage des rapports en douceur. Compatible avec catalyseur.



Propriétés

- stabilité au vieillissement optimale
- compatible avec catalyseur
- protection anti-usure élevée
- lubrification optimale dans toutes les conditions de service
- assure une moindre consommation d'huile
- grande stabilité au cisaillement
- propreté optimale du moteur
- convient parfaitement aux embrayages à bain d'huile

Spécifications / Agréments

API SP • JASO MA2

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-50 SAE J300
Densité à 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	120,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	18,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	170 DIN ISO 2909
Viscosité à -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
HTHS à 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D 5481
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,8 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN 51578

Données techniques

A base d'huile	Advanced Full Synthetic

Champs d´application

Formulée pour les moteurs à 4 temps refroidis par air et par eau et utilisés dans des conditions normales à élevées. Pour une utilisation sportive. Convient aux moteurs avec et sans embrayage à bain d'huile.

Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. L´efficacité optimale n´est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	21725 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
1 l Bidon plastique	23239 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidon plastique	21726 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidon plastique	23240 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidon plastique	21727 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	21728 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com