# Informações sobre o produto

PI 17/11/20/2026

## Motorbike 4T 10W-50 Street




### Descrição

Óleo para motores de alto rendimento. Garante a potência e protecção máximas do motor sob todas as condições de funcionamento. Garante certamente também uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente, valores de fricção extraordinários e um desgaste mínimo, assim como o manobrar fácil da embraiagem e da caixa de velocidades. Testado para catalisadores.

### Características

- óptima estabilidade ao envelhecimento
- testado para catalisadores
- elevada protecção contra o desgaste
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- garante baixo consumo de óleo
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- limpeza óptima do motor
- especialmente adequado para embraiagens em banho de óleo

### Especificações / Autorizações

API SP • JASO MA2

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Classe SAE (óleos para motores) | 10W-50<br>SAE J300 |
| Densidade a 15°C | 0,850 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viscosidade a 40°C | 120,0 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscosidade a 100 °C | 18,5 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Índice de viscosidade | 170<br>DIN ISO 2909 |
| viscosidade a -25°C (CCS) | <= 7000 mPas<br>ASTM D 5293 |
| HTHS a 150°C | ⩾ 3,7 mPas<br>ASTM D 5481 |
| Ponto de fluidez | -39 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Perda por volatilização (Noack) | 10,0 %<br>CEC-L-40-A-93 |
| Ponto de inflamação | 230 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Índice de base total | 7,0 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Cinza de sulfato | 0,8 g/100g<br>DIN 51575 |
| Número de cor (ASTM) | L 2,0<br>DIN 51578 |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Base de óleo | Advanced Full Synthetic |

### Campos de utilização

Desenvolvido para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento normais até extremas. Para a condução desportiva. Adequado para a utilização com e sem embraiagem em banho de óleo.

### Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo.
Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

### Embalagens disponíveis

| | |
|---|---|
| 1 l Jerrycan plástico | 21725<br>AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 1 l Jerrycan plástico | 23239<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 4 l Jerrycan plástico | 21726<br>AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 4 l Jerrycan plástico | 23240<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 20 l Jerrycan plástico | 21727<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 60 l Barril de placa preta | 21728<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com