# Информация к продукту
## Motorbike 4T 10W-50 Street

PI 17/11/20/2026

### Описание
Высококачественное моторное масло на основе технологии синтеза. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором.




### Свойства
- оптимальная стабильность к старению
- проверенно на катализаторах
- высокая защита от износа
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- гарантирует низкое потребление масла
- высокая стабильность
- оптимальная чистота двигателя
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления

### Спецификации / допуски
API SP • JASO MA2

### Технические данные

| | |
|---|---|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 10W-50<br>SAE J300 |
| Плотность при 15°C | 0,850 г/см³<br>DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 120,0 мм²/с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 18,5 мм²/с<br>ASTM D 7042-04 |
| Индекс вязкости | 170<br>DIN ISO 2909 |
| Вязкость при -25 °C (CCS) | <= 7000 мПа•с<br>ASTM D 5293 |
| HTHS при 150 °C | ⩾ 3,7 мПа•с<br>ASTM D 5481 |
| Температура застывания | -39 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 10,0 %<br>CEC-L-40-A-93 |
| Температура вспышки | 230 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Общее щёлочное число | 7,0 мг KOH/г<br>DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | 0,8 г/100г<br>DIN 51575 |

### Технические данные

| | |
|---|---|
| Цвет по шкале (ASTM) | L 2,0<br>DIN 51578 |
| Масляная основа | Advanced Full Synthetic |

### Сфера применения
Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и высоким условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

### Применение
Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей автомобилей и двигателей. Оптимальная эффективность только в несмешанном состоянии.

### Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 1 л пластиковая канистра | 21725<br>AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 1 л пластиковая канистра | 23239<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 4 л пластиковая канистра | 21726<br>AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 4 л пластиковая канистра | 23240<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 20 л пластиковая канистра | 21727<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 60 л бочка из черной пластины | 21728<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

# Информация к продукту

Motorbike 4T 10W-50 Street

PI 17/11/20/2026

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com