

Propiedades

- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- alta estabilidad térmica
- proporciona un alto poder lubricante en todos los componentes móviles del circuito hidráulico de frenos
- excelente protección contra la formación de burbujas
- excelente compatibilidad con el elastómero
- excelente comportamiento con temperaturas bajas
- punto de ebullición extremadamente alto en húmedo y en seco
- baja conductividad eléctrica



Especificaciones / Homologaciones

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • FMVSS 116 DOT 4 LV • FMVSS 116 DOT 5.1 • FMVSS 116 DOT 5.1 LV • ISO 4925 Class 3 • ISO 4925 Class 4 • ISO 4925 Class 5.1 • ISO 4925 Class 6 • ISO 4925 Class 7 • SAE J 1703 • SAE J 1704

Datos técnicos

Punto de ebullición ERBP	> 260 °C
Punto de ebullición húmedo ERBP	> 180 °C
Valor pH	7 - 11,5
Densidad a 20 °C	1,04 - 1,09 g/cm ³
Color / Aspecto	amber
Viscosidad a -40 °C	≤ 750 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C	min. 1,5
Estabilidad térmica modificación ERBP	≤ 3 °C
Forma	liquid
Olor	mild
Punto de combustión	> 120 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses

Envases disponibles

500 ml Bidón de plástico	21729
	D-GB
1 l Bidón de plástico	21730
	D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.