Informações sobre o produto

PI 3/10/10/2022



Características

- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- altamente estável a nível térmico
- garante uma lubrificação elevada de todos os componentes móveis no circuito hidráulico de travões
- excelente protecção contra a formação de bolhas de vapor
- elevada compatibilidade com elastómero
- excelentes propriedades de temperatura baixa
- ponto de ebulição húmido e seco extremamente elevado
- baixa condutividade elétrica

Especificações / Autorizações

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • FMVSS 116 DOT 4 LV • FMVSS 116 DOT 5.1 • FMVSS 116 DOT 5.1 LV • ISO 4925 Class 3 • ISO 4925 Class 4 • ISO 4925 Class 5.1 • ISO 4925 Class 6 • ISO 4925 Class 7 • SAE J 1703 • SAE J 1704

Dados técnicos

Ponto de ebulição ERBP	> 260 °C
Ponto de ebulição húmido ERBP	> 180 °C
Valor ph	7 - 11,5
Densidade a 20°C	1,04 - 1,09 g/cm³
Côr / aspecto	amber
Viscosidade a -40°C	⩽ 750 mm²/s
Viscosidade a 100 °C	min. 1,5
Estabilidade térmica alteração ERBP	⩽ 3 °C
Forma	liquid
Odor	mild
Ponto de inflamação	> 120 °C
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses

Embalagens disponíveis

500 ml Jerrycan plástico	21729 D-GB
1 l Jerrycan plástico	21730 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com