Πληροφορία προϊόντος
Top Tec ATF 1850

PI 20/08/18/2026

Περιγραφή
Χαμηλού ιξώδους λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων νέας γενιάς βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Με σύγχρονα πρόσθετα υψηλών επιδόσεων. Εγγυάται εξαιρετική αντοχή σε γήρανση και οξείδωση καθώς και ιδανική αλλαγή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας χάρη στον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη ιξώδους. Επιτρέπει μεγάλα διαστήματα αλλαγής.



Ιδιότητες
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- μεγάλη προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- επιτρέπει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Aisin Warner AW-2 • BMW 83 22 2 413 477 (ATF7) • Dexron ULV • Ford Mercon ULV • Ford WSS-M2C 949-A • Mazda ATF A7 • PSA 16 350 560 80 • Volvo 31492172 • Volvo 31492173 • VW G 053 001

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,840 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	19,3 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	4,5 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	⩽ 10000 mPas ASTM D2983
Δείκτης ιξώδους	150 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	210 °C DIN ISO 2592
Χρώμα / όψη	red

Πεδίο χρήσης
Αναπτύχθηκε για αυτόματα κιβώτια 6, 8 και 10 βαθμίδων καθώς και για ηλεκτρονικά διαφορικά, που είναι τοποθετημένα σε διάφορα αυτοκίνητα Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC και Lincoln.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com