

### Περιγραφή

Χαμηλού ιξώδους λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων νέας γενιάς βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Με σύγχρονα πρόσθετα υψηλών επιδόσεων. Εγγυάται εξαιρετική αντοχή σε γήρανση και οξείδωση καθώς και ιδανική αλλαγή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας χάρη στον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη ιξώδους. Επιτρέπει μεγάλα διαστήματα αλλαγής.



### Ιδιότητες

- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- επιτρέπει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλη προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση

κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων!  
Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

### Προδιαγραφές / εγκρίσεις

Dexron ULV • Ford Mercon ULV

**Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές**  
Aisin Warner AW-2 • Ford WSS-M2C 949-A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Πυκνότητα στους 15 °C            | 0,840 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757  |
| Ιξώδες στους 40 °C               | 19,3 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D7042 |
| Ιξώδες στους 100 °C              | 4,5 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D7042  |
| Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield) | ≤ 10000 mPas<br>ASTM D2983            |
| Δείκτης ιξώδους                  | 150<br>DIN ISO 2909                   |
| Σημείο ροής                      | -51 °C<br>DIN ISO 3016                |
| Σημείο ανάφλεξης                 | 210 °C<br>DIN ISO 2592                |
| Χρώμα / όψη                      | red                                   |

### Πεδίο χρήσης

Αναπτύχθηκε για αυτόματα κιβώτια 6, 8 και 10 βαθμίδων καθώς και για ηλεκτρονικά διαφορικά, που είναι τοποθετημένα σε διάφορα αυτοκίνητα Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC και Lincoln.

### Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των