Información del producto
Top Tec ATF 1850

PI 20/08/18/2026



Descripción
Aceite de alto rendimiento de última generación para cambios automáticos que posee una baja viscosidad y está basado en la tecnología sintética (Synthese Technology) con modernos y potentes aditivos. Gracias a su enorme índice de viscosidad, además de su excelente resistencia al envejecimiento y a la oxidación, garantiza un óptimo cambio de marchas en cualquier situación de marcha. Permite intervalos de cambio de aceite largos.

Propiedades
- excelente protección anticorrosiva
- alta resistencia al envejecimiento
- alta protección contra el desgaste
- excelente estabilidad a la oxidación
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- evita la formación de espuma
- posibilita un amplio campo de aplicación
- excelente comportamiento bajo fricción
- excelentes propiedades para bajas temperaturas

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
Aisin Warner AW-2 • BMW 83 22 2 413 477 (ATF7) • Dexron ULV • Ford Mercon ULV • Ford WSS-M2C 949-A • Mazda ATF A7 • PSA 16 350 560 80 • Volvo 31492172 • Volvo 31492173 • VW G 053 001

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,840 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	19,3 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	4,5 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	⩽ 10000 mPas ASTM D2983
Índice de viscosidad	150 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	210 °C DIN ISO 2592
Color / Aspecto	red

Campos de aplicación
Desarrollado para cambios automáticos de 6, 8 y 10 velocidades, así como para motores eléctricos diferenciales, integrados en diferentes vehículos, como Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC y Lincoln.

Aplicación
Agitar bien antes de usar. ¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	21738 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	21739 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com