Information produit
Top Tec ATF 1850

PI 20/08/18/2026



Description
Huile de boîte automatique haute performance de basse viscosité de la nouvelle génération basée sur la technologie de synthèse avec des additifs modernes et performants. En plus de son excellente stabilité au vieillissement et à l'oxydation, elle garantit un passage optimal des vitesses dans toutes les conditions d'utilisation grâce à son indice de viscosité extrêmement élevé. Permet de longs intervalles de vidange.

Propriétés
- excellente protection anticorrosion
- grande résistance au vieillissement
- protection anti-usure élevée
- excellente stabilité à l'oxydation
- bon comportement viscosité-température
- empêche la formation de mousse
- permet un champ d'application très varié
- excellent comportement en friction
- très bonnes propriétés à basse température

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
Aisin Warner AW-2 • BMW 83 22 2 413 477 (ATF7) • Dexron ULV • Ford Mercon ULV • Ford WSS-M2C 949-A • Mazda ATF A7 • PSA 16 350 560 80 • Volvo 31492172 • Volvo 31492173 • VW G 053 001

Données techniques

Densité à 15 °C	0,840 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	19,3 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	4,5 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	⩽ 10000 mPas ASTM D2983
Indice de viscosité	150 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-51 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	210 °C DIN ISO 2592
Couleur/aspect	red

Champs d´application
Conçu pour les boîtes de vitesses automatiques à 6, 8 et 10 rapports ainsi que pour les différentiels électriques montés dans divers véhicules de Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC et Lincoln.

Utilisation
Bien agiter avant l'emploi. Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com