Informações sobre o produto

PI 20/08/18/2026

Top Tec ATF 1850



Descrição

Óleo para caixas de velocidades automáticas de última geração de elevado rendimento e baixa viscosidade, formulado com base na Synthese Technology com aditivos modernos e potentes. Além da excelente estabilidade ao envelhecimento e à oxidação também é garantida uma mudança de velocidades com precisão sob todas as condições de funcionamento devido ao elevadíssimo índice de viscosidade. Possibilita intervalos de manutenção longos.

Características

- excelente protecção contra a corrosão
- elevada resistência ao envelhecimento
- elevada protecção contra o desgaste
- excelente estabilidade à oxidação
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- impede a formação de espuma
- permite um vasto âmbito de possibilidades de utilização
- excelentes características de atrito
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Aisin Warner AW-2 • BMW 83 22 2 413 477 (ATF7) • Dexron ULV • Ford Mercon ULV • Ford WSS-M2C 949-A • Mazda ATF A7 • PSA 16 350 560 80 • Volvo 31492172 • Volvo 31492173 • VW G 053 001

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,840 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	19,3 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	4,5 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	≤ 10000 mPas ASTM D2983
Índice de viscosidade	150 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	210 °C DIN ISO 2592
Côr / aspecto	red

Campos de utilização

Desenvolvido para caixas de velocidades automáticas de 6, 8 e 10 velocidades e diferenciais eléctricos montados em diferentes veículos das marcas Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC e Lincoln.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo! Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	21738 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	21739 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com