Informações sobre o produto

PI 9/05/13/2026

Coolant & Antifreeze KFS 12 Evo



Descrição

Combinação inovadora de substâncias com um pacote de inibidores de silicatos e fosfatos à base de tecnologia híbrida. Garante durante todo o tempo de vida útil do motor uma excelente proteção contra o congelamento, corrosão e sobreaquecimento. Líquido protector para o radiador isento de aminas, boratos e nitritos à base de etilenoglicol.

Características

- livre de aminas, boratos e nitritos
- protecção ideal contra a corrosão
- excelente protecção contra aquecimento excessivo

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

AFNOR 15-601 • Alfa Romeo 9.55523 • ASTM D3306 • BMW LC 18 • BMW LC 87 • BMW LC 97 • Caterpillar MWM 0199-99-2091/12 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • Ford ESD-M97 B49-A • FVV R 530:2005 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • JIS K2234:2018 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MAN 324 Typ Si-OAT • MB 325.5 • MTU MTL 5048 • Toyota 1WW/2WW Engines • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 L = G12 Evo • Volvo Cars 128 6083 / 002

Dados técnicos

Côr / aspecto	red
Odor	weak
Ponto de congelação	< -36,4 °C
Ponto de inflamação	122 °C
Valor ph	8,5
Densidade a 20°C	1,1 g/cm³
Base	concentrate

Campos de utilização

Para todos os sistemas de refrigeração e motores em veículos ligeiros de passageiros (tanto com motor de combustão com também em veículos híbridos e veículos eléctricos com bateria), veículos comerciais, motociclos, autocarros, máquinas agrícolas e também motores e aparelhos estacionários que exigem a aplicação de uma proteção com esta qualidade. Especialmente para motores de liga leve para os quais se exige uma proteção especial para alumínio a altas temperaturas.

Utilização

Limpar o sistema de refrigeração com o produto de limpeza para radiadores da LIQUI MOLY (Art. n.° 3320). Em seguida, esvaziar o sistema de refrigeração e voltar a lavar com água suficiente. Encher com Coolant & Antifreeze KFS 12 Evo e água de acordo com a tabela de misturas e com as indicações do fabricante. Para tal, recomendamos a utilização de água destilada. Dependendo da dureza e qualidade da água, também é possível diluir com água da torneira. Descartar de acordo com as especificações locais. Intervalos da mudança conforme as instruções do fabricante. Armazenar apenas no estado não diluído. Pode-se misturar com refrigerantes à base de etilenoglicol.

TABELA DE MISTURAS

Anti-congelante	Água	Proteção até
1 parte	2 partes	-20 °C
1 parte	1 parte	-35 °C
2 partes	1 parte	-69 °C

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21740 DE-EN
5 l Jerrycan plástico	21741 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	21742 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	21743 DE-EN
200 l Barril de placa preta	21744 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com