

Professionele motorolie voor bedrijfsvoertuigen 5W-20 LA



Beschrijving

Hightech motorolie op basis van synthetische technologie en hoogwaardige additieven voor gebruik het hele jaar door. Gekenmerkt door zijn lage viscositeit en potentiële besparingen op het gebied van brandstofverbruik en CO₂-emissies. Uitstekende bescherming tegen slijtage en oxidatie en biedt optimale zuigerreinheid en uitstekend gedrag bij lage temperaturen.

Eigenschappen

- garandeert een laag brandstofverbruik
- voortreffelijke slijtagebescherming
- uitstekende oxidatiestabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- hoge afschuifstabiliteit

Specificaties / Goedkeuringen

MAN M 3977 • Scania LDF-5

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-20 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	46,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	8,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Viscosity at -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	145 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	13,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 1,0 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	grün

Toepassings-Gebieden

Voor bedrijfswagenmotoren volgens de Euro VI-emissienorm die een motorolie met deze specificatie en viscositeit vereisen. Een dergelijk smeermiddel mag alleen in daarvoor bestemde motoren worden gebruikt!

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	21747 D-GB
60 l Zwarte plaat vat	21748 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	21749 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.