Información del producto
Motorbike Gear Oil 10W-40

PI 6/05/02/2023

Descripción
Eficaz aceite para cambios de alta presión a base de tecnología sintética. Con aditivos multifunción para un amplio ámbito de aplicación

Propiedades
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- estabilidad excelente de la película lubricante
- muy buena compatibilidad con las juntas
- alta capacidad de absorción de presión
- excelente resistencia al envejecimiento
- minimiza el desgaste
- disminuye los ruidos de funcionamiento
- permite cambios fáciles y rápidos en todas las condiciones
- mantiene la transmisión y el embrague limpios

Especificaciones / Homologaciones
API GL4

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	10W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	96,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidad	158 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Punto de combustión	238 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Apto en cambios con lubricación del cambio por separado y embrague húmedo.

Aplicación
Se han de cumplir las prescripciones de los fabricantes de cajas de cambios. Se puede mezclar con todos los aceites del cambio de marca, pero despliega toda su eficacia solamente en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	21753 D-GB-E-P-F-NL-I-GR-DK-S-N-FIN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com