Informações sobre o produto
Motorbike Gear Oil 10W-40

PI 9/07/17/2026



Descrição
Óleo de alta pressão para engrenagens à base de tecnologia sintética. Com aditivos multifuncionais para um largo leque de aplicação

Características
- excelente resistência ao envelhecimento
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- excelente resistente película lubrificante
- compatibilidade com juntas muito boa
- elevada capacidade de protecção sob pressão
- minimiza o desgaste
- reduz os ruídos de funcionamento
- permite mudanças fáceis e rápidas em todas as condições
- mantém a transmissão e a embreagem limpas

Especificações / Autorizações
API GL4

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:
API SJ • API SL • JASO MA2

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	10W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	96,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	14,6 mm²/s ASTM D 7042-04
viscosidade a -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidade	158 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	≥ 3,5 ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Ponto de inflamação	238 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575

Dados técnicos

Número de cor (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
Base de óleo	Advanced Full Synthetic

Campos de utilização
Adequado para engrenagens com lubrificação separada e embraiagens em banho de óleo.

Utilização
Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	21753 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com