Produktinformation
Top Tec Gear EV 520

PI 12/11/13/2026



Beschreibung
Niedrigviskoses Hochleistungsgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnologie. Mit modernen, leistungsstarken Additivkomponenten. Gewährleistet hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität unter allen Betriebsbedingungen. Verfügt über einen sehr hohen Viskositätsindex und ermöglicht lange Wechselintervalle.

Eigenschaften
- hervorragende Oxidationsstabilität
- hoher Verschleißschutz
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- verhindert Schaumbildung
- hohe Alterungsbeständigkeit
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- exzellenter Korrosionsschutz

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Cadillac • Ford • Mazda

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	20,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	4,4 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	≤ 10000 mPas ASTM D2983
Viskositätsindex	135 DIN ISO 2909
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Farbe/Aussehen	rot

Einsatzgebiet
Ein Schmierstoff dieser Qualität wird im Differential-Elektroantrieb von unterschiedlichen Ford- und Cadillac-Fahrzeugen gefordert.

Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	21755 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	21756 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Erhältliche Gebinde

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com