Información del producto
Top Tec Gear EV 520

PI 11/01/03/2025



Descripción
Aceite del cambio de baja viscosidad de nueva generación y alto rendimiento a base de de tecnología sintética. Con componentes aditivos modernos de alto rendimiento. Ofrece una extraordinaria estabilidad al envejecimiento y a la oxidación en todas las condiciones de funcionamiento. Dispone de un índice de viscosidad muy elevado y permite obtener intervalos de cambio largos.

Propiedades
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- evita la formación de espuma
- alta resistencia al envejecimiento
- excelentes propiedades para bajas temperaturas
- excelente protección anticorrosiva
- alta protección contra el desgaste
- excelente estabilidad a la oxidación

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
Cadillac • Ford • Mazda

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,840 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	19,3 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	4,5 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	⩽ 10000 mPas ASTM D2983
Índice de viscosidad	150 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	210 °C DIN ISO 2592
Color / Aspecto	red

Campos de aplicación
Un lubricante de esta calidad es necesario en el diferencial eléctrico de varios vehículos Ford y Cadillac.

Aplicación
Agitar bien antes de usar. Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	21755 D-GB-I-E-P
20 l Bidón de plástico	21756 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com