Informazioni sul prodotto
Pasta abrasiva 1500

PI 7/03/12/2024

Descrizione
Questa efficacia pasta è un vero mago, elimina facilmente vernici fortemente deteriorate, corregge graffi profondi e buccia d'arancia levigando la superficie verniciata. Le superfici trattate infine possono essere subito verniciate. Senza silicone e adatta a lucidatrici.

Caratteristiche
- adatto per lucidatrici
- rimozione senza fatica di strati di vernice deteriorati dagli agenti atmosferici
- facile utilizzo
- preparazione ai lavori di verniciatura
- leviga la superficie verniciata

Dati Tecnici

Base	grinding agent, solvents
Forma	viscous
Colore/aspetto	white
Odore	characteristic
Densità	1,1 g/cm³
Punto di infiammabilità	> 90 °C
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	30 mesi

Settori di utilizzo
Per l'eliminazione di graffi profondi, buccia d'arancia e vernici estremamente deteriorate.

Avvertenza
Prestare attenzione in caso di trattamento con lucidatrici, in quanto la pasta abrasiva 1500 è molto potente.

Utilizzo
1. Pulire accuratamente le superfici da trattare con uno shampoo per auto e asciugare bene.2. Agitare bene prima dell'uso.3. Quindi versare la pasta abrasiva 1500 su una spugna per la lucidatura a mano dura (N. art. 21782) o un panno in microfibra (N. art. 1651) e applicare un sottile strato uniforme con movimenti circolari. Avvertenza: prestare attenzione ai punti di giunzione della carrozzeria poiché il prodotto ha un forte effetto abrasivo!4. Dopo l'applicazione lucidare i residui del lucidante con un panno in microfibra per vernice (N. art. 21783).Raccomandazione: infine sigillare con cera dura protettiva per proteggere la vernice più a lungo.Avvertenza: non applicare se le superfici verniciate sono esposte a fonti di calore diretto o se sono molto calde!

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com