Informações sobre o produto

PI 11/01/24/2025

Eliminador de riscos



Descrição

Para eliminar riscos profundos, névoas de pulverização e vestígios de abrasão em pinturas e também para a limpeza de pinturas muito danificadas. Adequado para máquinas de polir.

Características

- alisa a superfície pintada
- eliminação fácil de camadas de pintura muito danificadas
- elimina riscos fortes
- isento de silicone
- fácil de polir
- aplicação fácil

Dados técnicos

Base	Abrasives, wax
Forma	viscous
Côr / aspecto	violet
Odor	characteristic
Densidade	1,04 g/ml
Ponto de inflamação	> 90 °C
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	30 meses

Campos de utilização

Para pinturas muito riscadas e danificadas.

Utilização

1. Limpar previamente em profundidade as superfícies que deseja tratar com champô para automóveis e deixar secar bem. 2. Agitar bem antes de utilizar. 3. Em seguida, aplicar uma camada fina e uniforme do eliminador de riscos 2000 sobre a esponja de polimento manual dura (Art. n.° 21782) ou sobre o pano de microfibras (Art. n.° 1651) em movimentos circulares. Nota: Cuidado nas transições da carroçaria, uma vez que o produto é muito abrasivo! 4. Depois da aplicação, polir os resíduos de polimento com um pano de microfibras (Art. n.° 21783). Recomendação: Finalmente, selar com cera dura e de protecção para que a pintura fique protegida a longo prazo.

Nota: Não utilizar em caso de acção directa do calor ou sobre superfícies pintadas quentes!

Embalagens disponíveis

100 ml Tubo plástico	23068
	E-P-H-RO-TR-GR

A nossa informação baseia-se em estudos

cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com