Информация к продукту
Scratch Remover

PI 11/01/24/2025

Описание
Для устранения глубоких царапин, образованного распылением тумана, следов шлифования на лакокрасочном покрытии, а также для очистки сильно обветренного лакокрасочного покрытия. Подходит для полировальных машинок.



Свойства
- сглаживает поверхность лака
- легкое удаление сильно обветренных слоев лакокрасочного покрытия
- удаляет сильные царапины
- не содержит силикона
- легко полируется
- лёгок в работе

Технические данные

База	Abrasives, wax
Форма	viscous
Цвет / внешний вид	violet
Запах	characteristic
Плотность	1,04 г/мл
Температура вспышки	> 90 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц

Сфера применения
Для сильно поцарапанных и обветренных лакокрасочных покрытий.

Применение
1. Тщательно очистить обрабатываемые поверхности с помощью автомобильного шампуня и высушить. 2. Перед применением тщательно взболтать. 3. Затем нанести средство для удаления царапин 2000 на твердую губку для ручной полировки (арт. № 21782) или салфетку из микроволокна (арт. № 1651) и круговыми движениями нанести тонкий, равномерный слой. Указание: Соблюдать осторожность на переходах между кузовными элементами, так как средство обладает сильным абразивным действием! 4. После нанесения отполировать остатки полироли с помощью салфетки из микроволокна для лакокрасочного покрытия (арт. № 21783). Рекомендация: В завершение покрыть твердым защитным воском, чтобы надолго защитить лакокрасочное покрытие.

Указание: Не применять при непосредственном воздействии тепла или на горячей окрашенной поверхности!

Имеющиеся упаковки

100 мл пластиковый тюбик	23108 RUS-PL-CZ-DK-S-FIN-N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Имеющиеся упаковки

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com