Produktinformation
Hochglanzpolitur

PI 5/10/17/2023

Beschreibung
Reinigt und poliert Lackoberflächen mit leichten Gebrauchsspuren und hilft ihnen zu ursprünglicher Farbtiefe und brillantem Tiefenglanz zurück. Wirkt dank praktischem Abperleffekt über längere Zeit regen- und schmutzabweisend, was den Lack vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt. Poliermaschinengeeignet.

Eigenschaften
- mit Carnaubawachs
- schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen
- extrem leichte Verarbeitung
- strahlender Hochglanz
- hervorragender Langzeitschutz
- maschinenpoliturgeeignet

Technische Daten

Basis	pflanzliche und synthetische Wachse, Mikropolierpigmente
Form	viskos
Farbe/Aussehen	grau
Geruch	charakteristisch
Dichte	1,02 g/cm³
Flammpunkt	101 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	30 Monate

Einsatzgebiet
Speziell für Lackoberflächen mit leichten Gebrauchsspuren oder zur Beseitigung von Hologrammen. Nicht auf Mattlacken einsetzen!

Anwendung
1. Zu behandelnde Flächen vorab mit Autowaschshampoo gründlich reinigen und sorgfältig trocknen.2. Vor Gebrauch gut schütteln.3. Anschließend Hochglanzpolitur auf Handpolierschwamm weich (Art.-Nr. 21781) oder Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) geben und mit kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen.4. Nur zusammenhängende Bauteile in einem Arbeitsgang behandeln.5. Nach dem Auftragen die Wachsrückstände mit Microfasertuch Lack (Art.-Nr. 21783) auspolieren.Hinweis: Nicht bei direkter Hitzeeinwirkung oder auf heißen Lackflächen anwenden! Nicht auf Mattlacken einsetzen!

Erhältliche Gebinde

500 ml Flasche Kunststoff	21762 D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com