Information produit
Special Tec AA 0W-8

PI 9/09/15/2026



Description
Huile moteur antifriction haut de gamme. Protège efficacement contre l'usure, maintient la propreté du moteur et assure une lubrification intégrale rapide du moteur.

Propriétés
- meilleur fonctionnement du moteur
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- grande sécurité de lubrification
- alimentation en huile rapide à basses températures
- stabilité au vieillissement optimale
- excellente propreté du moteur
- grande stabilité au cisaillement
- excellente protection anti-usure

Spécifications / Agréments
JASO GLV-1

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
Mazda • Toyota 08880-84112 • Toyota 08880-84113

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	0W-8 SAE J300
Densité à 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	25,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	5,2 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	140 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	⩾ 1,7 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-42 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Perte par évaporation (Noack)	13,5 % CEC-L-40-A-93
Indice de base total	7,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,9 g/100g DIN 51575

Données techniques

Indice de couleur (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Champs d´application
Optimale pour les véhicules hybrides qui exigent un lubrifiant répondant à cette spécification et caractérisé par cette viscosité. Indiquée notamment pour les longs intervalles de vidange d'huile et les moteurs fortement sollicités.

Utilisation
Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	21767 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidon plastique	21768 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidon plastique	21769 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidon plastique	21770 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	21771 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	21772 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com