Informações sobre o produto

PI 9/09/15/2026

Special Tec AA 0W-8



Descrição

Óleo para motores anti-fricção da classe Premium. Protege de forma excelente contra o desgaste, mantém o motor limpo e garante uma rápida lubrificação.

Características

- funcionamento suave do motor
- testado para turbos e catalisadores
- elevada segurança de lubrificação
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- limpeza óptima do motor
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- excelente protecção contra o desgaste

Especificações / Autorizações

JASO GLV-1

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Mazda • Toyota 08880-84112 • Toyota 08880-84113

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	0W-8 SAE J300
Densidade a 15°C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	25,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	5,2 mm²/s ASTM D7042
Viscosidade a -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidade a -35°C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	140 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	⩾ 1,7 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Perda por volatilização (Noack)	13,5 % CEC-L-40-A-93
Índice de base total	7,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,9 g/100g DIN 51575

Dados técnicos

Número de cor (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Ideal para veículos híbridos que requerem um lubrificante com esta especificação e viscosidade. Especialmente para a utilização sob condições de esforço extremo para o motor e longos intervalos de mudança de óleo.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21767 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan plástico	21768 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan plástico	21769 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan plástico	21770 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	21771 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa preta	21772 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com