Информация к продукту
Top Tec MTF 5400 75W-90

PI 8/08/18/2026

Описание
Трансмиссионное масло на основе технологии синтеза универсального применения. Обеспечивает большой рабочий резерв и превосходит высокие тестовые требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых экстремальных условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Обеспечивает надежную смазку, оптимальную защиту от износа и снижает уровень шума трансмиссии. Обеспечивает продолжительные интервалы между заменами масла.



Свойства
- превосходная устойчивость к старению
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- высокий приём давления
- отличная антикоррозионная защита
- отличная защита от износа
- отличная совместимость с прокладками
- широкий диапазон вязкости
- снижает силу, нужную для переключения
- снижает уровень шума трансмиссии

Спецификации / допуски
API GL4

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
BMW MTF LT-4 • Ford ESD-M2C 175-A • Ford ESD-M2C 186-A • Ford WSD-M2C 200-C • MB 235.72 • VW 501 50 • VW G 005 000 • VW G 052 145 • VW G 052 157 • VW G 052 190 • VW G 052 911 • VW G 50 • VW G 51

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,880 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	88,0 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	15,5 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D2983
Индекс вязкости	185 DIN ISO 2909
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016

Технические данные

Температура вспышки	180 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Сфера применения
Для применения в высоконагруженных механических коробках передач, системах с разнесенной компоновкой, вспомогательных коробках передач и дифференциальных передачах. Особенно рекомендовано к использованию в автомобилях Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Škoda и Volkswagen, а также в автомобилях других производителей.

Применение
Перед применением тщательно взболтать. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля. Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	21791 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	21792 DE-EN-ES-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	21793 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com