Produktinformation
SCR Anti-Kristall Additiv

PI 7/01/08/2026



Beschreibung
Aschefreie Additivkombination zur Vorbeugung von Störungen im SCR-System von Dieselmotoren. Reduziert die Bildung von Ablagerungen im AdBlue®-Tank und AdBlue®-Einspritzsystem. Verbessert die Funktionsfähigkeit bei tiefen Temperaturen und gewährleistet feinste Zerstäubung der Harnstofflösung durch Herabsetzung der Oberflächenspannung. Optimiert den Rücklauf des AdBlue® ins System und minimiert so das Risiko von AdBlue®-Kristallisation.

AdBlue® registered Trademark of VDA Verband der Automobilindustrie e.V., Berlin, Germany

Technische Daten

Basis	Tenside, Gefrierpunktsverbesserer
Farbe/Aussehen	klar, farblos
Dichte bei 15 °C	1,041 g/ml
Brechzahl bei 20 °C	1,432
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet
Für alle SCR-Systeme, die mit 32,5 % Harnstofflösung (AdBlue®, DEF) betrieben werden.

Hinweis
Frostempfindlich. Bodensatz bei Raumtemperatur aufschütteln!

Anwendung
Zugabe von 1 % zur AdBlue®-Lösung. 100 ml ausreichend für 12-15 l AdBlue®. Zur dauerhaften Anwendung. Nicht dem Kraftstoff zugeben! Bei Zugabe zum AdBlue®-Tank, idealerweise nach dem Befüllvorgang zugeben.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com