Información del producto

PI 7/03/16/2026

DEF Aditivo Anti Cristalización para el AdBlue®



Descripción

Combinación de aditivos sin cenizas para la prevención de averías en el sistema SCR de motores diésel. Reduce la formación de sedimentos en el depósito de AdBlue® y en el sistema de inyección de AdBlue®. Mejora la funcionalidad a bajas temperaturas y garantiza la atomización más fina de la solución de urea mediante la reducción de la tensión superficial. Optimiza el retorno de AdBlue® al sistema y minimiza así el riesgo de cristalización de AdBlue®.

AdBlue® registered Trademark of VDA Verband der Automobilindustrie e.V., Berlin, Germany

Datos técnicos

Base	tenside, improves freezing point
Color / Aspecto	clear, colourless
Densidad a 15 °C	1,041 g/ml
Índice de refracción a 20 °C	1,432
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Para todos los sistemas SCR que funcionan con una solución de urea al 32,5 % (AdBlue®, DEF).

Nota

Sensible a las heladas. Agitar el sedimento a temperatura ambiente.

Aplicación

Añadir un 1 % a la solución de AdBlue®. 100 ml son suficientes para 12-15 l de AdBlue®. Para uso continuado. No añadir al combustible. En caso de adición al depósito de AdBlue®, lo ideal es hacerlo después del proceso de llenado.

Envases disponibles

100 ml Botella de plástico	21801 EN-IT
100 ml Botella de plástico	21986 ES-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com