

Camping Spray lubricante protector

Descripción

Facilita el montaje y desmontaje de avances de tienda y toldos en carriles Keder en caravanas o autocaravanas. Repele la humedad y no se resinifica ni se pega. Gracias a su transparencia, puede utilizarse universalmente para el montaje, la lubricación y el mantenimiento de piezas de plástico y goma. No contiene silicona.



Propiedades

- apto como ayuda de retracción para avances y toldos en carriles Keder
- facilita la apertura y el cierre de cremalleras de plástico en avances y toldos
- no se resinifica ni se pega
- conserva y protege las juntas de caucho y plástico
- apto para áreas sensibles a la pintura
- tiene una gran resistencia a los rayos UV
- impresiona por su excelente resistencia a la temperatura
- exento de silicona

obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Base	mineral oil
Gas combustible	propane, butane
Olor	characteristic
Color / Aspecto	colourless
Forma	aerosol
Margen de temperaturas de uso	-10 to +120 °C

Campos de aplicación

Para avances de tienda y toldos en carriles Keder y para trabajos de montaje en piezas de plástico y goma. También para el cuidado y mantenimiento de superficies de plástico y para lubricar rieles de deslizamiento, guías de ventanas, gomas de ventanas, cierres de cremalleras de plástico, etc.

Aplicación

1. Si es necesario, limpiar y secar previamente la superficie a tratar. 2. Agitar bien antes de usar. 3. A continuación, rociar una capa fina y uniforme y dejar ventilar brevemente. 4. Limpiar el exceso de material con un paño seco. Para obtener un efecto óptimo, recomendamos aplicarlo siempre que se repliegue el avance de tienda/toldo.

Envases disponibles

200 ml Lata de aerosol 21808
D

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no