Information produit

PI 3/04/30/2024

Camping Spray lubrifiant d'entretien

Description

Facilite le montage et le démontage d'auvents et de marquises dans les rails d'auvent sur les caravanes ou les camping-cars. Refoule l'humidité, ne se résinifie et ne colle pas. Utilisable universellement pour le montage, le graissage et la maintenance de pièces en matière plastique et en caoutchouc grâce à sa transparence. Sans silicone.



Propriétés

- facilite l'introduction d'auvents et de marquises dans les rails d'auvent
- rend les fermetures zip en plastique d'auvents et de marquises plus faciles à manier
- ne se résinifie et ne colle pas
- entretient et protège les pièces en caoutchouc et en plastique
- convient aux zones sensibles au niveau de la peinture
- présente une très bonne résistance aux UV
- se distingue par une excellente tenue aux températures
- sans silicone

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Données techniques

Base	mineral oil
Gaz propulseur	propane, butane
Odeur	characteristic
Couleur/aspect	colourless
Forme	aerosol
Plage de température d'utilisation	-10 to +120 °C

Champs d´application

Pour les auvents et les marquises dans les rails d'auvent et pour les travaux de montage sur les pièces en matière plastique et en caoutchouc. S'utilise aussi pour l'entretien et la maintenance de surfaces en matière plastique ainsi que pour le graissage de glissières, guide-vitres, joints de vitre, fermetures zip en matière plastique, etc.

Utilisation

1. Le cas échéant, prénettoyer et laisser sécher la surface à traiter.2. Bien agiter avant l'emploi.3. Pulvériser ensuite en fine couche homogène et laisser évaporer brièvement.4. Enlever la matière en excès avec un chiffon sec.Pour une action optimale, nous recommandons d'utiliser le produit avant chaque retrait d'auvent/de marquise.

Conditionnements disponibles

200 ml Bombe aérosol	21808 D

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com