Información del producto

PI 16/10/21/2026

DEF Anti Crystal Additive Concentrate



Descripción

Combinación de aditivos sin cenizas para la prevención de averías en el sistema SCR de motores diésel. Reduce la formación de sedimentos en el depósito de AdBlue® y en el sistema de inyección de AdBlue®. Garantiza la atomización más fina de la solución de urea mediante la reducción de la tensión superficial. Optimiza el retorno de AdBlue® al sistema y minimiza así el riesgo de cristalización de AdBlue®.

AdBlue® registered Trademark of VDA Verband der Automobilindustrie e.V., Berlin, Germany

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Color / Aspecto	colourless
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	36 meses
Densidad a 20 °C	1,0093 g/ml
Forma	liquid
Olor	characteristic
Punto de combustión	>63 °C

Campos de aplicación

Para todos los sistemas SCR que funcionan con una solución de urea al 32,5 % (AdBlue®, DEF).

Nota

Sensible a las heladas. Agitar el sedimento a temperatura ambiente.

Aplicación

Adición de 0,25 % a la solución de AdBlue® (1:400). 25 ml son suficientes para 10 l de AdBlue®. 250 ml son suficientes para 100 l de AdBlue®. 2,5 l son suficientes para 1000 l de AdBlue®. Para uso continuado. No añadir al combustible. En caso de adición al depósito de AdBlue®, lo ideal es hacerlo después del proceso de llenado.Debido a la alta concentración de ingredientes activos, puede producirse espuma en condiciones desfavorables. Por lo tanto, compruebe previamente la idoneidad de los componentes.

Envases disponibles

250 ml Botella dosificadora de plástico	21838 CS-EL-ES-HU-PL-PT-RO-RU-TR
2,5 l Bidón de plástico	21800 DA-DE-EN-ES-FI-IT-NL-NO-PL-PT-SV

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com