Informações sobre o produto
Motorbike Optimal 4T 10W-40

PI 5/09/17/2026

Descrição
Óleo para motores de alto rendimento à base de óleos minerais seleccionados. Garante a potência e protecção ideais do motor sob todas as condições de funcionamento. Garante certamente também uma lubrificação segura, isolamento acústico ideal, baixo nível de desgaste, assim como o manobrar fácil da embraiagem e da caixa de velocidades. Testado para catalisadores.



Características
- limpeza óptima do motor
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- especialmente adequado para embraiagens em banho de óleo
- testado para catalisadores
- garante baixo consumo de óleo
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- elevada protecção contra o desgaste

Especificações
API SN • JASO MA2

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	10W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	89,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	13,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -15°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidade	155 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	6,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de utilização
Desenvolvido para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento normais até extremas. Adequado para a utilização com e sem embraiagem em banho de óleo.

Utilização
Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21862 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan plástico	21863 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan plástico	21864 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Barril de placa preta	21865 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa preta	21866 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com