# Information produit
## Special Tec B FE 0W-30

PI 8/09/15/2026




### Description
Huile moteur antifriction à base de technologie de synthèse et d'un puissant cocktail d'additifs. Minimise la friction dans le moteur et assure une puissance maximale du moteur.

### Propriétés
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- excellente propreté du moteur
- excellente résistance au vieillissement
- minimise le frottement
- assure une puissance maximale du moteur

### Spécifications / Agréments
API SP • ACEA A5 • ACEA B5 • BMW Longlife-01 FE • MB-Approval 229.6 • Volvo VCC 95200377

### LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
Renault RN 0700

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Classe de viscosité SAE | 0W-30<br>SAE J300 |
| Densité à 15 °C | 0,845 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viscosité à 40 °C | 51,0 mm²/s<br>ASTM D7042 |
| Viscosité à 100 °C | 9,8 mm²/s<br>ASTM D7042 |
| Viscosité à -40 °C (MRV) | < 60000 mPas<br>ASTM D4684 |
| Viscosité à -35 °C (CCS) | ⩽ 6200 mPas<br>ASTM D5293 |
| Indice de viscosité | 180<br>DIN ISO 2909 |
| HTHS à 150 °C | ⩾ 3,0 mPas<br>ASTM D5481 |
| Point d'écoulement | -45 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Point d'inflammation | 220 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Perte par évaporation (Noack) | 10,0 %<br>ASTM D5800 B |
| Indice de base total | 12,0 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Cendre sulfatée | 1,0 g/100g<br>DIN 51575 |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Indice de couleur (ASTM) | 3,5<br>DIN ISO 2049 |

### Champs d´application
Développée en premier lieu pour les moteurs à essence sans filtre à particules de véhicules BMW et Mini à partir du millésime 2002, pour certains modèles BMW de la série M et Mercedes-Benz à partir du millésime 2010. Volvo exige également une huile qui répond à cette spécification pour ses moteurs à essence et diesel à partir du millésime 2000. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

### Utilisation
Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules.

### Conditionnements disponibles

| | |
|---|---|
| 1 l Bidon plastique | 21904<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 5 l Bidon plastique | 21905<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 20 l Bidon plastique | 21906<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 205 l Baril de plaque noire | 21891<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com